

**PLANTILLA DE CORRECCIÓN DE LA PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA TIPO TEST PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA DESARROLLAR LAS ACTUACIONES DEL PLAN EXTRAORDINARIO COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. ACTUACIÓN A2. REFUERZO DE PERSONAL EN LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE URBANISMO. 2 ARQUITECTOS TÉCNICOS.**

**( La respuesta correcta está en negrita ) .**

**1.- Para aprobar una reforma constitucional que afecte al título II de la Constitución:**

- a) Es necesario el consentimiento del Rey
- b) Es necesario el acuerdo del Congreso (por mayoría de 3/5) y del Senado (por mayoría absoluta).
- c) Es necesario, en todo caso, referéndum de ratificación de la reforma.**

**2.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Decretos-Ley es incorrecta?.**

- a) No pueden derogar leyes anteriores.**
- b) Deben ser sometidas a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados.
- c) Se trata de disposiciones dictadas por el gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad.

**3.- Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un fondo de compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos conforme al artículo 158.2 de la Constitución por:**

- a) El Congreso de los Diputados, entre las Comunidades Autónomas y Provincias.
- b) El Senado, entre las Comunidades Autónomas, Municipios y Provincias.
- c) Las Cortes Generales, entre las Comunidades Autónomas y Provincias.**

**4.- Entre las diversas materias sobre las que pueden legislar las CCAA, siempre que supongan una conservación, modificación o desarrollo de sus derechos forales se incluyen:**

- a) Propiedad intelectual.
- b) Nacionalidad y extranjería.
- c) Sucesiones.**

**5.- El cargo de Senador es compatible con el cargo de:**

- a) Miembro de un Ajunta Electoral.
- b) Miembro de una Asamblea de Comunidad Autónoma.**
- c) Con ninguno de los anteriores.

**6.- En general, los elementos resistentes que se van a demoler elemento a elemento, no deben ser demolidos:**

- a) Descendiendo planta a planta.
- b) Aligerando las plantas de forma simétrica.
- c) Con la carga que gravita sobre ellos.**

**7.-Desde el punto de vista estructural se consideran rígidas las zapatas cuyo vuelo en la dirección principal de mayor vuelo sea:**

- a) Menor o igual que 1,5 veces el canto.
- b) Menor o igual que dos veces el canto.**
- c) Mayor que 1,5 veces el canto.

**8.- Según el documento básico DB SE-C seguridad estructural-cimientos, en muros de contención la profundidad de apoyo de la cimentación respecto a la superficie no debe ser, salvo en muros de escasa altura:**

- a) Inferior a 0,50 m.
- b) Inferior a 0,80 m.**
- c) Inferior a 1,00 m.

**9.- Según la sección HS 5 evacuación de aguas, del DB HS salubridad, cuando existe una única red de alcantarillado público debe disponerse en el edificio:**

- a) Un sistema único.
- b) Un sistema individualizado para aguas residuales dotado de estación depuradora particular y otro de evacuación de aguas pluviales al terreno.
- c) Un sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de la red exterior.**

**10.-Según la sección HS 5 evacuación de aguas, del DB HS salubridad, los cierres hidráulicos deben:**

- a) Tener una altura mínima de 50 mm. y máxima de 100 mm. para usos continuos.**
- b) Tener una altura mínima de 50 mm. y máxima de 70 mm para usos discontinuos.
- c) Tener una distancia entre la corona y la válvula de desagüe del aparato menor que 50 cm.

**11.- Según la sección HS 5 evacuación de aguas, del DB HS, los sumideros de cubiertas se limpiarán**

- a) Cada 2 años en cubiertas transitables.
- b) Al menos una vez al año en cubiertas no transitables.**
- c) Al menos dos veces al año en cubiertas no transitables.

**12.- según el DB SE-F seguridad estructural-fábricas, la esbeltez geométrica de un muro no será mayor que:**

- a) 23
- b) 25
- c) 27**

**13.- Según el DB SE-F seguridad estructural- fábricas, en el control de ejecución de muros de fábrica verticales, el desplome máximo permitido en la altura de un piso es de:**

- a) 20 mm.**
- b) 25 mm.
- c) 30 mm.

**14.-Según la sección HS 1 protección frente a la humedad del db hs salubridad, el grado de impermeabilidad exigido en las cubiertas.**

- a) Es único e independiente de los factores climáticos.**
- b) Es función de la existencia o no del revestimiento exterior.
- c) Es función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio.

**15.- Con respecto a las condiciones que debe tener la capa de grava como capa de protección de una cubierta, según la sección HS1 protección frente a la humedad del DB HS salubridad, ¿cual de las siguientes condiciones no es correcta?**

- a) La grava puede ser suelta o aglomerada.
- b) La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5 %.
- c) Su tamaño debe estar comprendido entre 32 mm y 50 mm.**

**16.- Según la sección HS 4 suministro de agua del DB HS salubridad, la presión mínima de agua en los puntos de consumo para fluxores y calentadores debe ser:**

- a) 100 kPa.
- b) 150 kPa.**
- c) 200 kPa.

**17.- Según la sección HS 1 protección frente a la humedad del DB HS salubridad, un revestimiento continuo que cuente con una estanqueidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento de fachada dispuesto inmediatamente por el interior del mismo, se considera:**

- a) R1.
- b) R2.
- c) R3.**

**18.- La permeabilidad al aire de una ventana o puerta se define en el DB-HE ahorro de energía como:**

- a) La propiedad de dejar pasar el aire cuando se encuentra sometida a una presión diferencial.**
- b) La propiedad de dejar pasar el aire cuando se encuentra sometida a una diferencia de temperatura.
- c) La propiedad de no dejar pasar el aire cuando se encuentra sometida a una presión diferencial.

**19.- Según el DB si seguridad en caso de incendio, a los edificios, establecimientos o zonas de uso sanitario o asistencial de carácter ambulatorio se les debe aplicar las condiciones de uso:**

- a) Hospitalario.
- b) Administrativo.**
- c) Pública Concurrencia.

**20.-Según el DB si seguridad en caso de incendio, un local destinado a archivo de documentos en cualquier edificio o establecimiento se considera de riesgo alto si:**

- a) Tiene una superficie de más de 100 m<sup>2</sup>.
- b) Tiene un volumen mayor de 200 m<sup>3</sup>.
- c) Tiene un volumen mayor de 400 m<sup>3</sup>.**